



-œ•>À®>iÄì~i•Ò *•ÖÄ 8 x -œ•>À®>À~ì~i•Ò *•ÖÄ 8 x
Vœ“L~iÄ >~ œÖìÄì>~`~} }•œÙyÄi Ö~ Vœ~ìÄž•i `i •½jL•œÖ^ÄÄi“i~
Vœ~ìÄœ• Ü~i... ÄÖ«iÄL ...i>|X|«i~pe~`~i•>ÜiV Ö~ iÝVi•i~i Äi•i
~~VÄi>ÄiÄ l...iÄ“>• Vœ“vœÄl>Ä“~µÖÄo >• > Ö~i lÄmÄ v>^L•i ÄjyiÝ~œ~
ÜiÄp •œÜ Ü^ÄÖ>• ÄiyiVl`œÜ`~öö`i•i D •i~ijÄ~iÖÄ `Ö L@i~i~i.
~~Ä~`i œv i...i LÖ~`~`~}° ~žiœ“iÄ «œÖÄ lœÖÄ •iÄ «Äœ`Ö^Ä -i~i~i•]
-i~i~i• «Äœ`ÖVlÄ €™™ - œv•öÄi`i TM TM - `iÄ `œ““>}iÄ V>ÖÄjÄ
...>À“vÖ•• 16 Ä>`~i~i Ä>Pø~`~i“i~i 16 Äœ~i ~iÖiÄ>•`ÄjÄ.
-i~i~i•Ò *•ÖÄ 8 x ^Ä Vœ“>ÜiÛkÄiÄpÖi lœÖÄ •iÄ Ü~ìÄ>}iÄ
Ü~i... ~i>À•p >•• “œ`iÄ~ }•>“œ~`iÄ“`iÄ°





Visible light transmission @ 550nm
Lumière visible transmission @ 550nm 5%

8KUKDNG NKIJV TGfGEVCPEG GZVGTKQT
Lumière visible réexion extérieure 60%

8KUKDNG NKIJV TGfGEVCPEG KPVGTKQT
Lumière visible réexion intérieure 15%

7NVTCXKQNGV NKIJV DNQEMGF
Rayons ultraviolets réduction >99%

6QVCN UQNCT GPGTI[TGLGEVGF
Énergie solaire totale rejetée 87%

INC I

Order information Informations commande

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
48" / 1.21 meters UPON REQUEST	SFLP55004005-48100	
60" / 1.52 meters	SF55004005-60100	100 feet / 30.5 meters
72" / 1.83 meters	SF55004005-72100	