

Un meilleur environnement intérieur et extérieur. <sup>TM</sup>

Solar Gard® Films de Protection solaire pour vitrages

Ecolux<sup>TM</sup> 70

Le film pour vitrage basse émissivité  
polyvalent.

Le film pour vitrage basse émissivité  
Prémium qui s'adapte à la température



Solar Gard® Ecolux<sup>TM</sup>

---

Le film pour vitrage basse émissivité  
Prémium qui s'adapte à la température  
de confort et économise de l'énergie  
tout au long de l'année.

---

Résultats des performances

Lumière Visible		
Transmission %	68	61
4 Å f G Z K Q P G Z V Å T K G W T G		
4 Å f G Z K Q P K P V Å T K G W T G		
Réduction des éblouissements %	24	24
Énergie solaire		
6 T C P U O K U U K Q P		
# D U Q T R V K Q P		
4 Å f G Z K Q P		
¥ P G T I K G G U Q V C N G T G L G V Å G		
( C E V G W T U Q N C K T		
4 Å F W E V K Q P F o Å E J C W H H G O G P V U Q N C K T		
en été%		
4 C V K Q N W O K Ä T G X K U K D N G H C E V G W T U Q N C K T		
8 I		
Energie thermique		
Emissivité	.09	.09
8 C N G W T 7 * K X G T 9 O Z Æ %		
Réduction de perte de chaleur en hiver %	41	29
Rayons ultraviolets		
pourcentage d'ondes bloquées	>99	>99
G P Ø T G V P O		

Caractéristiques physiques

Épaisseur 75 micron

Notes de performance

5 Q N C T ) ) C S T P O R A G • E P L U B O D W L F G O D C E L U O E A M A > E K Q P l e # o i v e n t p a 0 5 2 1 6 u d ' U n d 0 1 5 3 5  
+ P F W U V T K C N / G V C N N K \ G T U % Q C V G T U C P F . C O K P C V Q T U + 9 ( # G V ' 9 (